

retailing
tomorrow

DTR

stampante termica per comande

Giant-100

nuova tecnologia, design minimale e distintivo



- 30% più piccola delle tradizionali stampanti termiche
- dalla elevata velocità di stampa
- presenta interfacce multiple:
USB + Seriale + Ethernet (3-combo)
- taglierina automatica
in ceramica
- Jam Free Design



Shop



Restaurant



Market



CVS



Hotel



Giant-100

dimensioni ultra compatte, design moderno e funzioni avanzate

La nuova GIANT-100 è la stampante termica non fiscale per ricevute / biglietti da 3", che si distingue per le sue dimensioni compatte, la versatilità di funzioni ed il design moderno. Giant-100 è il 30% più piccola delle tradizionali stampanti termiche.

A ciò si aggiungono la stampante veloce, dotata di taglierina automatica in ceramica oltre alla funzione "Drop-in" che facilita il caricamento del rotolo di carta.

Con Giant-100 la ricevuta emessa potrà essere fortemente personalizzabile, un vero e proprio "biglietto da visita" della tua attività, grazie alla possibilità di utilizzare un logo grafico ed alla taglierina automatica in ceramica.

La stampante termica di ultima generazione e la velocità di stampa competitiva consentono di generare biglietti e ricevute dalla stampa ben definita e di alta qualità.

GIANT-100 è stata pensata per gli ambienti di servizio rapido come ristoranti, hotel, pub, sushi-bar, market, chioschi o bar.

Caratteristiche tecniche

Stampante	Stampante termica	Driver/Utility	Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver (Linux&Mac), CUPS Driver (Linux&Mac), Utility Program	
Risoluzione	180 DPI		Interfaccia	USB + RS-232(RJ45) + Ethernet(3-Combo)
Velocità di stampa	Max. 250 mm/sec(59 Lines/sec)			Affidabilità
Taglierina	Automatica, in ceramica	SDK	Windows, OPOS, JPOS, CUPS, Android SDK	
Carta / Scontrino Caricamento carta: Larghezza: Diametro:	Drop-in type Max. 80.0 mm Max. Ø83.0 mm		Emulazione	
Dimensioni (con piedini in gomma) Peso	308*280*110mm (P*L*A) 1.0 Kg	Alimentazione Colore		Rating Input AC 100~240V, 50~60Hz Nero
Porte Cassetto	1 porta (+24V)		Opzioni Sensore quasi fine carta: Campanello cucina: Kit di montaggio a parete:	si, (solo orizzontale) si, interno default
Barcode	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, CODABAR, PDF417, QR Code			
Sistema Operativo	WEPOS, POSReady2009, Windows XP Pro, Windows Vista, Windows 7, POSReady 7, Windows 8, Industry 8, Linux, Mac, Android			

le caratteristiche tecniche potrebbero variare senza preavviso

Caratteristiche

